



PTW Haftreiniger

Haftvermittler für nicht poröse Untergründe

Produktbeschreibung

PTW Haftreiniger säubert und aktiviert die folgenden nicht porösen Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Fliesen, lackierte Untergründe. PTW Haftreiniger ist dünnflüssig, dadurch einfach und sparsam zu verwenden. Frei von aggressiven Lösemitteln.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode:

Mit Tuch oder Fliesspapier sehr dünn auftragen; mehrmals wenden, damit der Schmutz nicht verteilt wird. Nur direkt auf den Haftflächen anwenden, ggfs. abkleben.

Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und staubfrei sein.

Ablüßzeit: Mindestens 15 min; max 6h

Lieferform

Aluminium Flasche: 1Liter

Technische Daten:

Beschreibung: transparentes Alkyl-Titanat in Alkohol Lösung
Dichte: 0,80kg / L (ISO 2811-1)

Ergiebigkeit pro Liter: 9-8 m²

Ergiebigkeit Laufmeter
Fuge pro Liter: 300-600m

Lagerfähigkeit: 12 Monate, im geschlossenen Gebinde bei trockener, kühler Lagerung.

Sicherheitsempfehlung: Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



PTW Haftreiniger

Haftvermittler für nicht poröse Untergründe

PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papenbreede 24, 49152 Bad Essen