

# Sika® Cleaner P

## Reiniger für nicht poröse Untergründe

### Technische Eigenschaften

Chemische Basis	Organische Lösung
Farbe	farblos, klar
Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1)	ca. 0,8 kg/l
Flammpunkt (DIN 51755 / ISO 13736)	12 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Auftragsmethode	mit fusselfreiem Papiervlies auftragen und abwischen
Lagerung	bei unter 25 °C verschlossen, kühl, trocken und frostfrei
Haltbarkeit	24 Monate

<sup>1)</sup> 23 °C / 50% r.Lf,

### Beschreibung

Sika® Cleaner P ist ein niederviskoses Lösemittel für die Reinigung nicht poröser Oberflächen. Sika® Cleaner P wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

### Anwendungsbereich

Sika® Cleaner P entfernt Fett, Öl, Staub und Schmutz von Oberflächen (z.B. Kunststoff, Polyester, pulverbeschichtete Metalle, PVDF beschichtete Metalle).

Sika® Cleaner P kann auch zur Reinigung von Glas und Metall verwendet werden.

Nicht auf porösen Untergründen anwenden.

Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haltung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

### Verarbeitung

Die Haftflächen mit einem sauberen, weißen, fusselfreien mit Sika® Cleaner P befeuchteten, saugfähigen Papiervlies abwischen.

Das Papiervlies nicht in den Cleaner tauchen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Nach jedem Wischvorgang, Papiervlies wechseln. Den Cleaner, bevor er trocknet (verdunstet), nochmals, abwischen. Diese beiden Schritte wiederholen, bis die Haftflächen sauber sind.

Wird die gereinigte Oberfläche nicht gleich verklebt, sollte sie abgedeckt werden, um eine Neuverschmutzung zu verhindern. Vergehen zwischen Reinigung und Verklebung mehr als zwei Stunden, sollte die Reinigung wiederholt werden.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.



## **Wichtiger Hinweis**

Vorversuche durchführen.  
Trüb gewordenen Sika® Cleaner P nicht mehr verwenden.  
Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

## **Weitere Informationen**

Arbeitsanleitungen für definierte Anwendungen können die Angaben dieses Produktdatenblatt spezifisch ergänzen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Vorbehandlungstabelle

## **Gebinde**

Dose	1 l
------	-----

## **Hinweis Messwerte**

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

## **Arbeitsschutzbestimmungen**

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung

## **Hinweis**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produkt Datenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:  
[www.sika.de](http://www.sika.de), E-Mail: [industry@de.sika.com](mailto:industry@de.sika.com)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Deutschland GmbH  
 Kornwestheimer Str. 103-107  
 70439 Stuttgart  
 Deutschland  
 Tel. +49 711 8009-0  
 Fax +49 711 8009-321

